

Descrição do Produto:	Isolante aquoso, formulado à base de resinas acrílicas de grande qualidade.												
Propriedades:	É um produto que apresenta boa aderência sobre diferentes tipos de suporte (fibrocimento, pedra, etc.), excelente capacidade de penetração e muito boa resistência aos álcalis. Possui também excelente resistência a diversos produtos químicos.												
Utilização:	É um produto que se destina ao o isolamento de exteriores e paredes areadas em geral, permitindo maior solidez e rendimento da tinta de acabamento. É particularmente indicado para aplicação sobre superfícies extremamente porosas ou alcalinas.												
Preparação da Superfície:	Nova: A superfície a aplicar deve estar bem limpa, seca e resistente. Toda a humidade deve ser eliminada bem como as marcas por ela causadas. Repintura: Deverá ser removida a tinta velha não aderente e refazer as zonas danificadas antes de aplicar o produto.												
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de cada aplicação. Normalmente deve ser aplicado a rolo ou à trincha, numa só demão e sem efectuar qualquer diluição.												
Características Físicas:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">ASPECTO:</td> <td>Líquido esbranquiçado.</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>1 a 2 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>cerca de 12 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12m² / L / demão</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (23°C):</td> <td>10" - 15"</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>0,96 - 1,04 Kg / L</td> </tr> </table>	ASPECTO:	Líquido esbranquiçado.	SECAGEM SUPERFICIAL:	1 a 2 horas (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	cerca de 12 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12m ² / L / demão	VISCOSIDADE (23°C):	10" - 15"	DENSIDADE (23°C):	0,96 - 1,04 Kg / L
ASPECTO:	Líquido esbranquiçado.												
SECAGEM SUPERFICIAL:	1 a 2 horas (a título meramente orientativo)												
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	cerca de 12 horas (a título meramente orientativo)												
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12m ² / L / demão												
VISCOSIDADE (23°C):	10" - 15"												
DENSIDADE (23°C):	0,96 - 1,04 Kg / L												
Fornecimento:	1L, 5L e 15L												
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.												
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.												

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.