

Descrição do Produto:	Tinta baseada numa emulsão de copolímeros de qualidade contendo pigmentos inorgânicos e cargas inertes.																
Propriedades:	É uma tinta de fácil aplicação, boa opacidade e resistência à lavagem.																
Utilização:	Esta tinta é exclusivamente recomendada para interiores, na pintura de paredes e tectos, sempre que se pretenda um acabamento económico, com alguma qualidade. Poderá também, ser aplicado no exterior, contudo a sua durabilidade deverá ser encarada com algumas limitações, sendo sempre, de evitar a sua utilização em superfícies mais precárias e/ou de maior exigência.																
Preparação da Superfície:	Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se sempre a aplicação prévia de um primário (de preferência Primário acrílico Solvente Branco), sobretudo no caso de superfícies muito absorventes ou extremamente lisas. Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente lavada com uma solução desinfectante anti-fungos.																
Aplicação:	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos, sendo a 1ª diluída com 15 % de água e a 2ª e 3ª com 5 % de água. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. A capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe aditivo anti-fungos , na proporção de 1 L em cada 15 L de tinta. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.																
Características Físicas:	<table border="0"> <tr> <td>ACABAMENTO:</td> <td>Liso, Semi-mate</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>4 a 6 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m² / L / demão</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Água</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (23°C):</td> <td>4000 - 7000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>1,57 - 1,65 kg / L</td> </tr> </table>	ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate	CORES:	Branco	SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	4 a 6 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m ² / L / demão	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE (23°C):	4000 - 7000 mPa.s	DENSIDADE (23°C):	1,57 - 1,65 kg / L
ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate																
CORES:	Branco																
SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	4 a 6 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m ² / L / demão																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE (23°C):	4000 - 7000 mPa.s																
DENSIDADE (23°C):	1,57 - 1,65 kg / L																
Fornecimento:	5L, 15L																
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.