

Descrição do Produto:	O Alumínio Celuloso Jantes foi particularmente desenvolvido para a pintura em reparação de jantes de automóveis.	
Propriedades:	Este produto aplica-se com facilidade, proporciona um bom brilho e um bom poder de cobertura.	
Utilização:	É um produto usado fundamentalmente como acabamento na reparação de jantes de automóveis. Este Produto cumpre os limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 181/2006 .	
Preparação da Superfície:	Nova: a superfície a pintar deve encontrar-se bem limpa, seca, isenta de ferrugem ou sujidade e devidamente desengordurada. Recomenda-se a aplicação prévia de uma demão do nosso Primário lixando sempre entre demãos. Repintura: recomenda-se um ligeiro despolimento para garantir melhor aderência e recomendamos de qualquer modo, e para um melhor aspecto do acabamento a aplicação do n/ primário do tipo Wash-primer.	
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. Este produto pode ser aplicado à pistola convencional, pistola airless, trincha ou rolo. Para aplicações com pistola convencional, recomendamos uma diluição de cerca de 30 a 40%, em volume, do Diluente recomendado. Para outros tipos de equipamentos consultar os n/ serviços técnicos.	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Película com agradável aspecto metálica
	CORES:	Alumínio
	SECAGEM:	Tempos de secagem (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%): Fora de poeiras 10min. Seco 1 a 2 horas Seco duro 4 a 6 horas
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título orientativo e para a espessura recomendada de 20 30 microns o rendimento ronda os 10 a 12 m ² / L / demão.
	DILUENTE:	Celuloso
	VISCOSIDADE (20°C, CF6):	35" ± 2"
	DENSIDADE :	0,950 ± 0.005 Kg/L
	TEOR SÓLIDOS EM VOLUME:	25.0 - 28%
Fornecimento:	1L e 5L	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco (temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25 °C. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET Tintas lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET Tintas lda. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.