

Descrição do Produto:	Este produto é uma massa aquosa para enchimento e regularização de superfícies no exterior. Esta massa oferece uma boa resistência a água (após pintura adequada para exterior). É uma massa pronta aplicar com um ótimo poder de enchimento e regularização permitindo obter as superfícies desejadas em boas condições para se proceder a decoração final.												
Propriedades:	É um produto de fácil aplicação, boa aderência e resistência e também um bom enchimento, tendo como vantagem uma fácil lixagem. A superfície só deve ser lixada de pois de seca.												
Utilização:	Esta Massa é especialmente indicada para a estucagem de superfícies no exterior. Tem um ótimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações, permitindo nivelar as superfícies.												
Preparação da Superfície:	Deve limpar-se convenientemente os orifícios, fendas, fissuras, etc. existentes de modo a libertá-los de poeiras ou materiais mal aderidos. As superfícies devem de estar secas e isentas de gorduras poeiras e outros contaminantes. Este produto pode ser aplicado em diversos tipos de materiais de construção tais como gesso cartonado, reboco de cimento, gesso estuque, superfícies já pintadas (suportes já anteriormente pintados, deverá certificar-se de que estes se encontrem bem aderentes, se necessário efectuar uma raspagem/lixagem para libertar todo o material mal aderido).												
Aplicação:	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Não diluir. Este produto deve ser aplicado com uma espátula, fazendo-o penetrar bem nas zonas a reparar. Não aplicar camadas espessas, já que poderá ocorrer fissuração. Não aplicar com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.												
	<table><tr><td>ASPECTO:</td><td>Pastoso</td></tr><tr><td>TEMPOS DE SECAGEM:</td><td>4 a 8 horas (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>TEOR DE SÓLIDOS EM VOLUME:</td><td>58 +/- 2%</td></tr><tr><td>DILUENTE:</td><td>Não diluir.</td></tr><tr><td>DENSIDADE (23°C):</td><td>1,52 - 1,68 Kg/L</td></tr><tr><td>RENDIMENTO PRÁTICO:</td><td>1 a 1.5m²/kg (a título meramente orientativo)</td></tr></table>	ASPECTO:	Pastoso	TEMPOS DE SECAGEM:	4 a 8 horas (a título meramente orientativo)	TEOR DE SÓLIDOS EM VOLUME:	58 +/- 2%	DILUENTE:	Não diluir.	DENSIDADE (23°C):	1,52 - 1,68 Kg/L	RENDIMENTO PRÁTICO:	1 a 1.5m ² /kg (a título meramente orientativo)
ASPECTO:	Pastoso												
TEMPOS DE SECAGEM:	4 a 8 horas (a título meramente orientativo)												
TEOR DE SÓLIDOS EM VOLUME:	58 +/- 2%												
DILUENTE:	Não diluir.												
DENSIDADE (23°C):	1,52 - 1,68 Kg/L												
RENDIMENTO PRÁTICO:	1 a 1.5m ² /kg (a título meramente orientativo)												
Fornecimento:	1Kg e 5Kg												
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.												
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.												

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.