

Descrição do Produto:	A cola Faby 500 é produzida à base de dispersões aquosas de elevada qualidade originando um produto com excelentes propriedades de colagem. Este produto é especialmente indicado para colagem de madeira, papel, embalagens e parquet.										
Propriedades:	• Muito boa aplicabilidade; • Elevada resistência térmica; • Elevada resistência final à tração, mesmo no caso de madeiras duras, como por exemplo no caso da faia; • Película final de aspeto incolor.										
Utilização:	Especialmente indicada para utilização em mobiliário e carpintaria, para colagem de madeiras.										
Preparação da Superfície:	As superfícies a colar deverão apresentar-se secas, limpas e isentas de gorduras e poeiras.										
Aplicação:	Homogeneizar o conteúdo do recipiente antes de usar. Aplicar a cola nas superfícies e deixar secar de acordo com o tempo indicado. Unir as superfícies prensando-as convenientemente.										
	<table><tr><td>ASPECTO:</td><td>Líquido Pastoso</td></tr><tr><td>CORES:</td><td>Branco</td></tr><tr><td>SECAGEM:</td><td>Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>DILUENTE:</td><td>Não diluir.</td></tr><tr><td>DENSIDADE (23°C):</td><td>1,25 - 1,55 Kg/L</td></tr></table>	ASPECTO:	Líquido Pastoso	CORES:	Branco	SECAGEM:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)	DILUENTE:	Não diluir.	DENSIDADE (23°C):	1,25 - 1,55 Kg/L
ASPECTO:	Líquido Pastoso										
CORES:	Branco										
SECAGEM:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)										
DILUENTE:	Não diluir.										
DENSIDADE (23°C):	1,25 - 1,55 Kg/L										
Fornecimento:	1,2Kg, 6kg e 18Kg										
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.										
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.										