

Descrição do Produto:	O Esmalte AT 600 Preto é um produto formulado com base em resinas de silicone especiais e foi desenvolvido para aplicações especiais, sempre que se pretende um acabamento resistente a exposição em contínuo a temperaturas da ordem dos 600°C. Apesar de durante a exposição a temperaturas elevadas a cor superficialmente se tornar esbranquiçada, retoma a tonalidade original após arrefecimento.		
Propriedades:	É um produto com bom poder de cobertura, fácil aplicação e excelente resistência ao calor.		
Utilização:	Usado fundamentalmente como acabamento industrial.		
Preparação da Superfície:	Para aplicações diretas ao ferro recomendamos a prévia preparação de superfície de preferência com jato de areia até ao grau Sa 2. Outro tipo de preparação de superfície menos eficaz pode diminuir significativamente a durabilidade do esquema de pintura.		
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. A aplicação poderá ser feito com pistola convencional, airless, trincha ou rolo. Para aplicações com pistola convencional, recomendamos uma diluição de cerca de 10 a 15%.		
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Película negra de aspecto semi-mate.	
	CORES:	Preto	
	SECAGEM SUPERFICIAL:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)	
	SECAGEM TOTAL:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)	
	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo e para a espessura recomendada de 20 a 25microns, indicamos entre 12 a 14 m²/L/demão dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte	
	DILUENTE:	Sintético DS-2000	
	VISCOSIDADE CF4(20°C):	60” - 90”	
	DENSIDADE (23°C):	0.98 +/- 0.005 Kg/L	
Fornecimento:	1/4L, 1L e 5L		
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.		
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.		

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas Lda. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.