

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Descrição do Produto:</b>     | Produto formulado com óleos em emulsão, que poderá ser pigmentado com corantes transparentes de elevada solidez.                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |
| <b>Propriedades:</b>             | Trata-se de um produto de impregnação, com elevada resistência à intempérie e excelentes propriedades fungicidas e bactericidas.                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |
| <b>Utilização:</b>               | Produto largamente utilizado em madeira, na protecção e decoração de superfícies no exterior.<br>A resistência a intempérie é aumentada quando se procede a pigmentação do produto.                                                                         |                                                                                                                                        |  |
| <b>Preparação da Superfície:</b> | <b>Nova:</b> a superfície da madeira deve estar bem seca, limpa e devidamente lixada.<br><b>Repintura:</b> Raspar e despolir cuidadosamente a madeira de modo a garantir uma correcta penetração do FABYDECK, para promover a aderência do novo tratamento. |                                                                                                                                        |  |
| <b>Aplicação:</b>                | Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar, já que em determinadas cores tem tendência para criar algum depósito.<br><br>Este produto pode ser aplicado à trincha ou rolo, com 30 a 40% de diluição. Normalmente aplicam-se 3 ou 4 demãos.              |                                                                                                                                        |  |
| <b>Características Físicas:</b>  | ACABAMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                 | Mate                                                                                                                                   |  |
|                                  | CORES:                                                                                                                                                                                                                                                      | Incolor e Cores Catálogo (Fabydex)                                                                                                     |  |
|                                  | DILUENTE:                                                                                                                                                                                                                                                   | Água                                                                                                                                   |  |
|                                  | RENDIMENTO TEÓRICO:                                                                                                                                                                                                                                         | A título meramente orientativo indicamos 10 a 15 m²/L/demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície). |  |
|                                  | DENSIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,96 - 1.02 Kg / L                                                                                                                     |  |
| <b>Fornecimento:</b>             | 1L e 5L.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |
| <b>Armazenagem:</b>              | Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 6 meses.<br>Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.                              |                                                                                                                                        |  |
| <b>Segurança e Ambiente:</b>     | Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.