

Descrição do Produto:	Tinta plástica, baseada numa resina em emulsão aquosa e, contendo ainda pigmentos e cargas seleccionados.	
Propriedades:	É uma tinta económica de fácil aplicação e elevada opacidade. Devido à sua rápida secagem, permite a aplicação de duas demãos num só dia.	
Utilização:	Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores, sempre que se pretenda um acabamento muito económico.	
Preparação da Superfície:	<p>Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se sempre a aplicação prévia de um primário (de preferência Primário Acrílico Solvente), sobretudo no caso de superfícies estanhadas, emassadas, de gesso projectado, ceral e, demais superfícies, ou muito absorventes ou extremamente lisas.</p> <p>Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de Primário Acrílico Solvente para uniformizar a absorção ou Isolante Acrílico Solvente se a base não apresentar uma aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com Desinfectante Anti - Fungos.</p>	
Aplicação:	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de duas demãos, sendo a 1ª diluída com 15 a 20 % de água e a 2ª com 5 a 10 % de água, em volume. Este produto pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.	
Características Físicas:	ACABAMENTO	Liso, Mate
	CORES:	Branco
	SECAGEM SUPERFICIAL:	40 a 60 minutos (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m ² / L / demão
	DILUENTE:	Água
	VISCOSIDADE (20°C):	6000 -11000 mPa.s (*)
	DENSIDADE (23°C):	1,48 - 1,62 Kg / L (*)
	(*) cor branca	
Fornecimento:	5 L e 15 L	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.