

Descrição do Produto:	Tinta plástica, formulada à base de uma resina 100% acrílica, contendo pigmentos e cargas criteriosamente seleccionadas. A sua fórmula contém, ainda produtos algicidas e fungicidas, que lhe conferem uma alta protecção contra a proliferação destes microorganismos.																
Propriedades:	Este produto possui muito boa resistência à alcalinidade e apresenta excelente comportamento em exterior e interior. Aplica-se muito facilmente, com alto rendimento, boa cobertura. Este produto é resistente a esfrega húmida o que o torna uma excelente opção para interiores.																
Utilização:	É uma tinta especialmente indicada para a pintura de superfícies exteriores, sempre que se deseje a obtenção de um acabamento de qualidade com um produto competitivo. Poderá também, evidentemente, ser utilizado em interiores, em acabamentos requintados, de aspecto aveludado, totalmente laváveis.																
Preparação da Superfície:	Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Torna-se necessária a aplicação prévia de um primário/ isolante, sobretudo no caso de superfícies muito absorventes ou extremamente lisas. Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de ISOLANTE ACRÍLICO SOLVENTE de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a SOLUCAO P/TRATAMENTO E PREPARACAO DE SUBSTRATOS.																
Aplicação:	IMPORTANTE: Em ambos os casos torna-se obrigatória a aplicação prévia do ISOLANTE ACRÍLICO SOLVENTE, a quando da <u>utilização de cores no exterior</u>. Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 5 a 10% de água e a 2ª e 3ª com 5 % de água (em volume). Pode ser aplicado à trincha, rolo ou pistola. Na aplicação sobre “carapinha” ou sobre tintas texturadas (de areia ou massas decorativas), as percentagens de diluição acima descritas deverão ser mesmo aumentadas (25-30% 1ª demão, 10-15% demãos seguintes), de modo a prevenir a ocorrência de fissuração. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.																
Características Físicas:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ACABAMENTO:</td> <td>Liso, Semi-mate</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco e Tons Pastel</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>1 a 2 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>3 a 4 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m²/L/demão para paredes lisas e 6 a 8 m²/L/demão para paredes areadas.</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Água</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE:</td> <td>6000 - 9000 mPa.s (*)</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE:</td> <td>1.41 - 1.50 (*)</td> </tr> </table>	ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate	CORES:	Branco e Tons Pastel	SECAGEM SUPERFICIAL:	1 a 2 horas (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m ² /L/demão para paredes lisas e 6 a 8 m ² /L/demão para paredes areadas.	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE:	6000 - 9000 mPa.s (*)	DENSIDADE:	1.41 - 1.50 (*)
ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate																
CORES:	Branco e Tons Pastel																
SECAGEM SUPERFICIAL:	1 a 2 horas (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m ² /L/demão para paredes lisas e 6 a 8 m ² /L/demão para paredes areadas.																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE:	6000 - 9000 mPa.s (*)																
DENSIDADE:	1.41 - 1.50 (*)																
Fornecimento:	(*) cor branca 15 L																
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas Lda. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.