

Descrição do Produto:	Fabywash é uma solução aquosa de base alcalina para lavagem de substratos no exterior.				
Características:	<ul style="list-style-type: none">• Fácil de aplicar;• Rápida atuação;• Remove de forma eficaz gorduras, fungos e algas.				
Utilização:	Deve ser utilizado como um auxiliar na lavagem de substratos minerais, tais como em materiais cerâmicos, telhas, betão, cimento, etc. Não deve ser utilizado em superfícies metálicas ou outras suscetíveis de corrosão. Após lavagem, as superfícies devem ser muito bem enxaguadas para eliminação completa do produto.				
Aplicação:	<ol style="list-style-type: none">1. Molhar a superfície a tratar;2. Aplicar o produto com um pulverizador, pincel ou trincha e deixar atuar durante 20 a 30 minutos;3. Se necessário proceder a nova aplicação do FABYWASH;4. Eliminar completamente o produto com água limpa. Deixar secar muito bem o substrato, antes de proceder a uma eventual pintura do mesmo. <p>O produto não é sujeito a qualquer diluição antes da utilização, no entanto caso se pretenda fazê-lo, deve adicionar-se produto à água e NUNCA o contrário, por questões de segurança do utilizador.</p>				
Fornecimento:	1L, 5L e 10L				
Características:	<table><tr><td>ASPETO:</td><td>Líquido incolor de baixa viscosidade</td></tr><tr><td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td><td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 e 8 m² / L / demão</td></tr></table>	ASPETO:	Líquido incolor de baixa viscosidade	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 e 8 m ² / L / demão
ASPETO:	Líquido incolor de baixa viscosidade				
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 e 8 m ² / L / demão				
Armazenagem:	O produto deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.				
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto. Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. <ul style="list-style-type: none">• É fundamental que sejam tomadas todas as precauções associadas ao manuseamento de produtos corrosivos.• Deve utilizar-se sempre luvas e óculos de proteção e evitar os salpicos ou o derrame do produto em materiais possíveis de sofrer corrosão.• Não deve ser aplicado sobre superfícies que estejam quentes.				