

Descrição do Produto:	Fabyplak é uma tinta plástica concebida para a pintura de paredes interiores com um excelente poder de cobertura, dispensando a aplicação prévia de primário.	
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente opacidade. • Grande facilidade de aplicação. • Excelente Lacagem • Inodora, pelo que se pode continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta. 	
Utilização:	Especialmente indicada para a pintura de interiores, sobre gesso cartonado e estuque projetado.	
Preparação da Superfície:	<p>As superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura.</p> <p>No caso de suportes anteriormente pintados, deve retirar-se toda a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas.</p> <p>No caso de superfícies contaminadas com fungos e/ou algas, proceder a uma limpeza prévia com Solução de Preparação de substrato.</p>	
Aplicação:	<ul style="list-style-type: none"> • Agitar o produto até perfeita homogeneização. • A aplicação pode ser feita com trincha, rolo ou pistola. • Diluição até 20% com água limpa em todas as demãos. 	
Características Físicas:	ASPECTO:	Película mate.
	CORES:	Branco e Cores A
	SECAGEM:	Temperatura ambiente de 20°C e Humidade relativa de 60%: - Superficial: 45 a 60 minutos. - Para Repintura: 3 a 4 horas.
	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título orientativo indicamos 8 a 10 m ² /litro e demão. (Dependendo do suporte em que se aplique). Paredes areadas 10 a 12 m ² /litro/ demão
	DILUENTE:	Água.
	VISCOSIDADE (ME-36):	90-110 KU
	DENSIDADE:	1,52 ±0,02 Kg/L (*) (*) cor branca
Armazenagem:	Deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	<p>Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.</p> <p>Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Não deitar em esgotos ou no meio ambiente. Os resíduos devem ser manipulados e eliminados de acordo com as legislações local/nacional vigentes. As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com as legislações vigentes.</p>	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.