

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Descrição do Produto: | O FABYWOOD é um lasur aquoso 100% acrílico para proteção e decoração de madeiras, tanto no exterior como no interior. Tem uma excelente capacidade de penetração na madeira e a sua elevada flexibilidade permite que acompanhe as variações dimensionais da madeira que resultam da exposição à intempérie. <i>Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/e.</i> | |
| Propriedades: | <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de aplicar; • Secagem rápida; • Cheiro pouco intenso; • Excelente capacidade de penetração na madeira; • Flexível; • Proporciona um acabamento acetinado de aspeto natural; • Boa resistência no exterior (no exterior aplicar apenas o produto em cores); • Manutenção muito fácil. | |
| Preparação da Superfície: | Madeiras Novas: suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras. Lixar a madeira com lixa de papel de grão médio, no sentido das fibras. Repintura: O produto antigo deve ser raspado cuidadosamente. Proceder de seguida conforme o previsto para madeiras novas. | |
| Aplicação: | Agitar até total homogeneização. Pode ser aplicado à trincha ou ao rolo. Devem ser aplicadas entre 2 a 3 demãos. Pode lixar-se entre demãos com uma lixa de papel de grão fino. O Produto é comercializado pronto-a-aplicar. Deve aplicar-se com temperaturas superiores a 5°C e humidade relativa inferior a 70%. | |
| Características Físicas: | ACABAMENTO: CORES: SECAGEM SUPERFICIAL: SECAGEM P/ SOBREPINTURA: RENDIMENTO TEÓRICO: DILUENTE: VISCOSIDADE (ME-36): DENSIDADE (ME-10): COV's: | Brilhante e acetinado Incolor e catálogo Fabydex 1.5 a 3 horas (a título meramente orientativo) 9 a 12 horas (a título meramente orientativo) Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte e a título meramente orientativo indicamos 14 - 16m ² /L/demão. Pronto a aplicar 50 - 60 KU 1.00 - 1.05 Kg/L No máximo 130g/L pronto a aplicar, valor limite UE(Cat A/c):120g/L (2010) |
| Fornecimento: | 1L, 5L e 15L | |
| Armazenagem: | Deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período de 12 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível. | |
| Segurança e Ambiente: | Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto. | |

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET TINTAS LDA. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.