

Descrição do Produto:	Produto baseado numa solução aquosa de um aditivo siliconado.						
Propriedades:	É um produto muito fácil de utilizar, não necessitando de qualquer preparação prévia. Não modifica o aspecto exterior da superfície, ao mesmo tempo que lhe confere um elevado grau de impermeabilização.						
Utilização:	Especialmente desenvolvido para a protecção de ladrilhos, tijoleira, telhas, em aplicação industrial contra o desgaste causado pelos escorrimentos de água. Não aplicar sobre superfícies pintadas						
Preparação da Superfície:	A superfície a proteger deve apresentar-se bem limpa e isenta de pó, gorduras e outras contaminações.						
Aplicação:	Homogeneizar bem antes de cada utilização. Depois de preparar a superfície, aplicar directamente o produto à trincha, a rolo ou por imersão, sem qualquer diluição. Não recomendamos a utilização de pistola porque pode dar origem a uma aplicação irregular e provocar a formação de manchas. <u>Recomendamos a aplicação de várias demãos, húmido sobre húmido, até obter uma boa saturação do substrato. Geralmente, não são necessárias mais do que 3 a 4 demãos, no máximo.</u> <u>Este produto é alcalino e corrosivo. Devem ser observados alguns cuidados no seu manuseamento, nomeadamente o uso de óculos de protecção e luvas.</u> <u>Se ocorrerem salpicos para a pele, lavar abundantemente a zona atingida com água.</u>						
Características Físicas:	<table><tr><td>ASPECTO:</td><td>Líquido Incolor.</td></tr><tr><td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td><td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m² / L / demão</td></tr><tr><td>DENSIDADE (23°C):</td><td>0,99 - 1,05 Kg / L</td></tr></table>	ASPECTO:	Líquido Incolor.	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m ² / L / demão	DENSIDADE (23°C):	0,99 - 1,05 Kg / L
ASPECTO:	Líquido Incolor.						
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m ² / L / demão						
DENSIDADE (23°C):	0,99 - 1,05 Kg / L						
Fornecimento:	5L						
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.						
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.						

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.